




SM-820-Strukturmittel

Struktūrinių lakų gamybai skirtas lakas

Atspalvis	Likutis	
	Kiekis ant paletės	200
	Pakuotė	0,5 kg
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	01
	Artikelio Nr.	
SM-820/S smulkios struktūros priemonė	1942	■
SM-820/M vidutinės struktūros priemonė	1943	■
SM-820/L stambios struktūros priemonė	1944	■
SM-820/XL itin stambios struktūros priemonė	1949	■

Panaudojimo sritys



- Struktūrinių lakų gamybai
- PUR lakai ir Aqua lakai
- Naudoti stiklui skirtuose lakuose
- Ties grindimis taip pat mažina slidumą
- Dekoratyviniam efektui išgauti (žr. Wood Trends Interieur kolekciją)
- Profesionaliam naudojimui

Savybės

- Sukuria šiurkščią haptiką
- Padidina atsparumą
- Sukuria matinį optinį vaizdą
- Ties grindimis ir laiptais taip pat mažina slidumą
- Pridėto matavimo puodelio ir lengvo integravimo dėka labai paprasta naudoti

Produkto duomenys

Kvapas

Bekvapis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua SL-418-Schichtlack (5310)
- Induline DW-625 (1764)
- PUR SL-21X-Schichtlack
- PUR CL-24X-Colorlacke



- PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
- Aqua SL-414-Schichtlack (3820)

Paruošimas



Maišymo santykis

Maždaug 100 ml (40 g) vienam litrui panaudojimui paruošto lako

Tiksliam dozavimui naudoti pridėtą matavimo puodelį.
Sumaišyti su patentuota dispersine priemone ir dėti į dengiamąją medžiagą.
Nereikia nei iš anksto atskiesti, nei išmaišyti vandenyje.
Esant poreikiui, iki reikiamo lygio nureguliuoti dengimui skirtos medžiagos klampumą.

Apdirbimas

■ Apdirbimo sąlygos


Žiūrėti atitinkamą naudojamo lako techninį aprašymą.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

Sandėliavimas/ galiojimas



Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje galima laikyti mažiausiai 60 mėnesių.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2).
Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.