




## SM-820-Strukturmittel

Aditívum na výrobu štrukturovaných povrchov

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 200
	<b>Balenie</b> 0,5 kg
	Druh balenia plastové vedierko
	Kód obalu 01
	<b>Číslo výrobku</b>
SM-820/S-Strukturmittel fein	1942 ■
SM-820/M-Strukturmittel mittel	1943 ■
SM-820/L-Strukturmittel grob	1944 ■

### Oblasti použitia



- Na výrobu štrukturovaných povlakov
- PUR laky a Aqua laky
- Na použitie v sklenených lakoch
- U podláh taktiež na zlepšenie protišmykovosti.
- Pre profesionálne použitie

### Vlastnosti výrobku

- Vytvára drsný / hrubý dojem
- Zvyšuje odolnosť
- Zaisťuje matný vzhľad
- Pri podlahách a schodiskách taktiež na zlepšenie protišmykovosti.
- Jednoduchá manipulácia vďaka priloženému dávkovaciemu kelímku a jednoduchému zapracovaniu

### Informácie o výrobku


Zápach	Bez zápachu
--------	-------------

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Systémové produkty

- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)
- PUR SL-21X-Schichtlack
- PUR CL-24X-Colorlacke
- Aqua SL-41X-Schichtlack
- PUR BML-215-Brillant-Mattlack (1941)
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)

### Príprava zmesi



#### Pomer miešania

Cca 100 ml (40 g) na liter laku pripraveného na použitie.

Na presné dávkovanie použitie priložený kelímok na miešanie.  
Pridávajte za stáleho miešania do pripravovanej zmesi pomocou miešadla Patentdispenser.  
Predmiešanie s riedidlom alebo vodou nie je nutné.  
V prípade potreby upravte náterový materiál podľa viskozity spracovania.

### Spracovanie

- Podmienky pri spracovaní  
Viac informácií nájdete v technickom liste príslušného laku.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Upozornenie pri spracovaní


Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.



---

Skladovanie

Skladujte v uzatvorených originálnych nádobách v suchu, chlade a chránených pred mrazom. Trvanlivosť min. 60 mesiacov.



---

Osobné ochranné pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.

---

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.