



PUR GLA-820-Glaslackadditiv

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	200
	Единица упаковки	0,5 л
	Тип упаковки	канистра жест.
	Код упаковки	01
	Арт. №	
	1946	■

Область применения



- [AW_HB_86]
- [AW_HB_87]
- [AW_HB_89]
- Для профессионального применения

Свойства



- [EG_HB_58]
- [EG_HB_59]
- [EG_HB_60]


Возможные системные продукты

- PUR SL-210-Schichtlack (1962)
- PUR SL-212-Schichtlack (1970)
- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- PUR CL-244-Colorlack 4in1 (5133)
- PUR SL-214-Plus-Schichtlack (1849)
- MultiSil (7380)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Подготовка материала



Замешать в основной лакокрасочный материал, используя насадку Patentdispenser. [ZB_HB_31]

Порядок применения

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.