



## V-890-Verdünnung

Kiire lahjendamine ja tööriistade puhastamine

Saadavus			
Tarnitavad pakendid	210	50	24
<b>Pakendi kaal</b>	<b>2 l</b>	<b>10 l</b>	<b>30 l</b>
Pakendi tüüp	kanister W	kanister W	kanister W
Pakendi kood	02	10	30
<b>Artikli number</b>			
1955	■	■	■

### Kasutusala



- 2K-PUR-toodete lahjendamine
- NC-peitsimine (pritsimine ilma laialiajamiseta)
- Töövahendite puhastamine
- Professionaalstele kasutajatele

### Omadused



- Aromaativaba
- Hea puhastustõhusus

### Sertifikaat

- [Koostisosade andmekaart](#)

### Võimalikud süsteemitooted

- [NC HB-005-Holzbeize \(3826\)](#)
- [PUR HSC-245/30-High-Solid-Color \(2583\)](#)
- [PUR PF-232-Pigmentfüller \(5132\)](#)
- [Remmers 2K-PUR-Lacke](#)

### Töötlemine




- **Juhised töötlemiseks**  
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +18 °C kuni maks. +25 °C.  
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

### Töötlemisjuhised

Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

### Ladustamine/säilivusaeg

Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.





---

<b>Ohutus/Regulatsioonid</b>	Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskardilt.
<b>Jäätmekäitlusjuhised</b>	Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.
<b>Detergentide määrus (EÜ) nr 648/2004</b>	> 30 % aliphatic hydrocarbons

---

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.