





Diluant V-890

Dilution rapide & nettoyage des outils

Disponibilité			
Nombre/palette	210	50	24
Unités de conditionnement	2 l	10 l	30 l
Type de conditionnement	Bidon de métal	Bidon de métal	Bidon de métal
Clé de fermeture	02	10	30
Art. n°			
1955			

Domaines d'application



- Dilution pour les produits PUR bicomposants
- Réglage des lasures NC
- Nettoyage des outils
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés



- Sans aromates
- Bonne action nettoyante

Attestations

> Datenblatt über Inhaltsstoffe

Produits du système

> Vernis PUR bicomposant

Mise en oeuvre



Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +18 et +25°C.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Stockage / Conservation

En fûts d'origine fermés, secs et à l'abri du gel au moins 36 mois.





Sécurité / réglementation







Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Réglementation Européenne des Détergents (EG) n° 648/2004 > 30 % aliphatic hydrocarbons

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes. L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur. Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.