



V-890-Verdünnung

Gyors párolgású hígító; pácok, lakkok hígításra és munkaeszközök tisztítására

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	210	50	24
Kiszerelés	2 l	10 l	30 l
Göngyöleg típusa	bádogkanna	bádogkanna	bádogkanna
Göngyölegkód	02	10	30
Terméksz.			
1955	■	■	■

Alkalmazási területek



- 2 komponensű PUR-termékek hígítására
- NC-pácok hígítására (visszatörles nélküli szóráshoz)
- Munkaeszközök tisztítására
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Szerves aromáktól mentes
- Kiváló tisztítóképesség

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [NC HB-005-Holzbeize \(3826\)](#)
- [PUR PF-232-Pigmentfüller \(5132\)](#)
- [Remmers 2K-PUR-lakkok](#)

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek


Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklet: min. +18 °C és max. +25 °C.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók

Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

Biztonság/előírások



A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

> 30 % alifás szénhidrogének

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.