



V-890-Verdunning

Snelle verdunning en reiniging van gereedschap

Leverbaar			
Aantal per pallet	210	50	24
VPE	2 ltr	10 ltr	30 ltr
verpakking	blik	blik	blik
verpakkingscode	02	10	30
art.nr.			
1955	■	■	■

Toepassing



- Verdunning voor 2K PUR producten
- Instelling van NC beitsen (spuiten zonder verlies)
- Reiniging van gereedschap
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Aromaatrovrij
- Goede reinigende werking

Certificaten

- [Datablad over inhoudstoffen](#)

Mogelijke systeemproducten

- [NC HB-005-Houtbeits \(3826\)](#)
- [PUR PF-232-Pigmentvuller \(5132\)](#)
- [Remmers 2K PUR lakken](#)

Verwerking




- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

**Detergentenverordening
(EG) nr. 648/2004**

> 30% aliphatic hydrocarbons

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.