



## PUR HL-211/90-Hochglanzlack

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	60
	Единица упаковки	5 л
	Тип упаковки	ведро жест.
	Код упаковки	05
	Арт. №	
	1961	■

### Область применения



- [AW\_LH\_15]
- Массив и шпон
- Высококачественная мебель
- [AW\_LH\_7]
- Оформление торговых помещений и строительство выставочных стендов
- Применение в качестве покрывного лака поверх цветных лаков ([повышение стойкости к царапинам/ степени блеска])
- Для профессионального применения

### Свойства



- Быстрое высыхание
- [EG\_HB\_29]
- Светостойкость
- Хорошая растекаемость
- Трудновоспламеняемый материал

### Сертификаты

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s2, d0)

### Возможные системные продукты

- PUR H-280-Härter (1975)
- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- V-890-Verdünnung (1955)
- V-897-Verdünnung (1935)
- V-893-Verzögerer (1981)

### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
 Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.  
 Влажность древесины: 8 - 12 %
- **Подготовка поверхности**



[U2\_HB\_22]

[U2\_HB\_21]

[U2\_LH\_3]


**Подготовка материала****■ Замешивание**

Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.

[ZB\_HB\_22]

[ZB\_HB\_19]

[ZB\_HB\_13]

**Порядок применения**

Наносить распылением.

Нанесение краскопультотом: форсунка 1,6 - 1,8 мм; давление распыляющего воздуха: 2 - 3 бар

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

[VA1\_HB\_25]

[VA1\_HB\_53]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

**■ Высыхание**

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

**Общие указания**


При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

[H\_HB\_14]

**Рабочий инструмент / очистка**

Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



---

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

---

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.