



PUR H-280-Härter

Světlostálý izokyanát k vytvrzení PUR laků

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	444	210	50
Balení	1 l	2 l	10 l
Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
Kód obalu	01	02	10
Číslo výrobku			
1975	■	■	■

Spotřeba Přidejte k laku ve stanoveném poměru míchání

Oblasti použití



- K vytvrzení dvousložkových PUR laků ve specifikovaném poměru míchání
- Bělené dřevo
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Světlostálý
- Bez aromátů
- Nepodléhá povinnosti odborného školení v souladu s nařízením EU 2020/1149

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,98 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 15
Zápach	Typický pro daný druh

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty > [Remmers 2K-PUR-Lacke](#)

Příprava směsi



Směsný poměr Přidejte k laku ve stanoveném poměru míchání.

Tužidlo přidejte za stálého míchání a směs se homogenizuje. Použijte Remmers Patentdispenser.


Zpracování



- Podmínky při zpracování
- Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.
- Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování Izokyanáty reagují s vlhkým vzduchem, z tohoto důvodu, uzavírejte nádobu s tužidlem vzduchotěsně.

Skladování / trvanlivost V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje



Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.