



PUR H-280-Härter

Šviesai atsparus izocianatas, skirtas PUR dažams kietinti

Variantai			
Kiekis ant paletės	444	210	50
Pakuotė	1 l	2 l	10 l
Pakuotės rūšis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis
Pakuotės kodas	01	02	10
Artikulo Nr.			
1975	■	■	■

Išėiga Supilti į dažus nurodytu maišymo santykiu

Panaudojimo sritys



- Dvikomponenčių PUR dažų kietinimui, naudojant nurodytu maišymo santykiu
- Balintai medienai
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Atsparus šviesos poveikiui
- Be aromatinių junginių
- Mokymas neprivalomas pagal Reglamentą (ES) 2020/1149

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,98 g/cm ³
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	Apie 15
Kvapas	Būdingas šiam produkto tipui

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai ➤ [Remmers 2K-PUR-Lacke](#)

Paruošimas



Maišymo santykis

Supilti į dažus nurodytu maišymo santykiu

Maišant supilti kietiklį ir tolygiai išmaišyti.
Naudoti „Remmers“ patentuotą dispergatorių.

Apdorojimas



- Apdoravimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +18 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.


Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdoravimo nurodymai

Izocianatai reaguoja su oro drėgme, todėl kietiklio pakuotė visuomet turi būti sandariai uždaroma.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.





Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.