



V-893-Verzögerer

Pomalé ředidlo pro zlepšení rozlivu

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	126
Balení	
Typ balení	plechový obal
Kód obalu	05
Číslo výrobku	
1981	■

Spotřeba Dle potřeby

Oblasti použití



- Ředění PUR-laků
- Snadné natírání velkých ploch i při vysokých teplotách
- Aplikace PUR laků natíráním/válečkováním
- Nastavení NC mořidel (aplikace natíráním)
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku

- Pomalé odpařování



Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,96 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 12
Zápach	Typický pro tento druh výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- **PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)**
- **PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)**
- **PUR IF-235-Isolierfüller (3218)**
- **PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)**
- **PUR SL-21X-Schichtlack**
- **PUR CL-24X-Colorlacke**

Zpracování




■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů



Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.