



Ralentisseur V-893

Dilution lent pour améliorer l'écoulement

Disponibilité	
Nombre/palette	126
Unités de conditionnement	
Type de conditionnement	Seau métal
Clé de fermeture	05
Art. n°	
1981	■

Consommation

Le cas échéant

Domaines d'application



- Dilution des vernis PUR
- Vernis sans reprises pour grandes surfaces et températures élevées
- Application des vernis PUR au rouleau ou au pinceau
- Pour régler la viscosité des lasures qui sont pulvérisées et qui sont traitées ultérieurement
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés

- Évaporation lente



Caractéristiques techniques

Densité (20°C)	Env. 0,96 g/cm ³
Temps d'écoulement en secondes en coupe DIN 4	Env. 12
Odeur	Typique

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Produits du système

- [Finition polyuréthane SL-21X](#)
- [Vernis coloré polyuréthane CL-24X](#)
- [PUR BML-215/10-Vernis mat brillant \(1941\)](#)
- [Vernis haute brillance polyuréthane HL-211/90 \(1961\)](#)
- [PUR ASL-226/05-Vernis anti-rayures \(5130\)](#)
- [Primaire PU pigmenté-PF-230 \(1958\)](#)
- [PUR PF-232-Bouche-pores pigmenté \(5132\)](#)
- [PUR HSC-245/30-High-Solid-Color \(2583\)](#)




Mise en oeuvre**■ Directives**

Température du matériel, de l'air et du support: entre +18 et +25°C.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Stockage / Conservation

En fûts d'origine fermés, secs et à l'abri du gel au moins 36 mois.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.