



## V-893-Verzögerer

Lassú párolgású hígító; lakkok területének javítására

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	126
Kíszerelés	5 l
Göngyöleg típusa	bádogkanna
Göngyölegkód	05
<b>Terméksz.</b>	
1981	■

### Anyagszükséglet

Szükség szerint

### Alkalmazási területek



- 2 komponensű PUR-termékek hígítására
- Problémamentes felületkezelés nagy felületeknél vagy magas hőmérsékleten
- PUR-lakkok kézi felhordásához (ecsetelés, hengerlés)
- NC-páncok hígítására (visszatörléssel történő szóráshoz)
- Professzionális felhasználóknak

### Tulajdonságok

- Lassú párolgás



### Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Kifolyási idő (mp) DIN 4-es pohárból	kb. 12
Szag	tipikus

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- PUR FG-205-Füllgrund (5129)
- PUR HL-225/90-Hochglanzlack (5131)
- PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)
- PUR SL-21X-Schichtlack
- PUR CL-24X-Colorlacke
- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)
- PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)
- PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)



- PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- PUR PF-232-Pigmentfüller (5132)

## Feldolgozás




### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklet: min. +18 °C és max. +25 °C.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

## Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

## Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

## Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.