



## V-893-vertrager

Trage verdunning om de loop te verbeteren

Leverbaar	
Aantal per pallet	126
VPE	5 l
Verpakkingstype	bus
Verpakkingscode	05
art.nr.	
1981	■

### Verbruik

Naar behoefte

### Toepassing



- Verdunning voor PUR-lakken
- Aanzetvrije-lak van grote oppervlakken en bij hoge temperaturen
- Toepassing van PUR-lakken in het coating / roltoepassing
- Op viscositeit brengen van beitsen wanneer deze worden gespoten en nabehandeld.
- Voor de professionele verwerker.

### Eigenschappen

- Langzame verdamping



### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	ong. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Uitlooptijd s in DIN 4 Beker	ong. 12
Geur	Karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten

- PUR FG-205-vulgrondering (5129)
- PUR HL-225/90-Hoogglanslak (5131)
- PUR HCL-248/90-Hoogglans-Colorlak (5138)
- PUR SL-21X-aflak
- PUR CL-24X-Colorlak
- PUR FG-201-Vulgrondering (1950)
- PUR BML-215/10-Briljant-Matlak (1941)
- PUR HL-211/90-Hoogglanslak (1961)
- PUR ASL-226/05-Antikras-Lak (5130)



- PUR PF-230-Pigmentvuller (1958)
- PUR PF-232-Pigmentvuller (5132)

## Verwerking




### ■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Opslag / houdbaarheid



In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

## Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

## Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.