



V-893-Vertrager

Langzame verdunning voor verbetering van de vloeiing

Leverbaar	
Aantal per pallet	126
VPE	5 ltr
verpakking	bus
verpakkingscode	05
art.nr.	
1981	■

Verbruik

Naar behoefte

Toepassing



- Verdunning van PUR lakken
- Het lakken zonder aanzetten van grote vlakken ook bij hoge temperaturen
- Applicatie van PUR lakken door te kwasten / rollen
- Instelling van NC beitsen (spuiten zonder verlies)
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen

- Langzame verdamping



Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 0,96 gr/cm ³
Uitlooptijd sec in DIN 4 beker	ca. 12 sec
Geur	typisch

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Mogelijke systeemproducten

- PUR FG-205-Vulgrondering (5129)
- PUR HL-225/90-Hoogglanslak (5131)
- PUR HCL-248/90-Hoogglans-Colorlak (5138)
- PUR SL-21X-Lak
- PUR CL-24X colorlakken
- PUR FG-201-Vulgrondering (1950)
- PUR BML-215-Briljant-Matlak (1941)
- PUR HL-211/90-Hoogglanslak (1961)
- PUR ASL-226/05-Antikras-Lak (5130)
- PUR PF-230-Pigmentvuller (1958)
- PUR PF-232-Pigmentvuller (5132)

Verwerking




■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.