



Anti-Insekt

Oldószerbázisú, folyékony megszüntető faanyagvédőszer
végfelhasználók részére

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	1344
	Kiszerezés	8 x 250 ml
	Göngyöleg típusa	bádogkanna
	Göngyölegkód	08
	Terméksz.	
színtelen	2059	■

Anyagszükséglet

Megszüntető kezelés: 300-350 ml/m²



Alkalmazási területek



- Beltéri és védett kültéri faanyagokra
- Fakárosító rovarok populációjának megszüntetésére bútorokban és kisebb fatárgyakban
- Házi cincér és kopogóbogár ellen
- Nem alkalmas a természetes elpusztítására
- Kisebb felületű beltéri alkalmazáshoz (max. 2 - 3 m²)

Tulajdonságok



- Gyors megszüntető hatású
- Megelőző hatás a visszafertőzés ellen
- Enyhe szagú oldószereket tartalmaz
- Kiváló behatolási képesség

Terméjkellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,80 g/cm ³
Kifolyási idő (mp) DIN 4-es pohárból	kb. 11 mp
Lobbanáspont (°C)	kb. 63 °C
Szag	karakteres

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
A fertőzés módját és mértékét meg kell állapítani.
- **Előkészítés**
A fa felületének tisztának kell lenni, a régi festékréteget le kell csiszolni, vagy maratni.



Feldolgozás



Ecsetelés. Min. 2 rétegben kell felhordani.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók

A kezelt faanyagot a száradás után 4 héttel lehet Remmers termékekkel felületkezeleni.

■ Száradás

Kb. 24 óra 20 °C-nál és 65 % rel. légnedvességnél.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Tudnivalók

A faanyagvédelmi feladatokat a DIN 68800-1 szerint, időben, gondosan, és az építésben érintett felekkel egyeztetve (építész, építető, kivitelező), a jogi követelmények és a helyi adottságok figyelembe vétele mellett kell megtervezni és kivitelezni.

Munkaeszközök és tisztításuk



Natúr sörté ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Elsősegélynyújtás

A piretroidok paresthesiát (bőrégés és bizsergés irritáció nélkül) okozhatnak. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
TILOS hánytatni.

Egyéni védőfelszerelés

Megfelelő védőkesztyűt kell használni: 4. kategória az EN 374 szerint (pl. "Tricotil" a KCL cégtől).



Ártalmatlanítás

Használat során keletkezett termék maradékot össze kell gyűjteni; újra fel lehet használni, vagy veszélyes hulladékként ártalmatlanítani. A termék és termékmaradék nem juthat a csatornahálózatba, közvetlenül a talajba és a nyílt vizekbe. A munkaeszközök tisztítása során keletkezett tisztítási hulladék nem kerülhet a szennyvízcsatornába.

Hulladékkód: 03 02 02* klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

A biocid termékekről szóló rendelet

Hatóanyagok:

100 g szer tartalmaz 0,25 g permetrin (ISO)

* biocidterméket óvatosan kell használni. Használata előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat!

Védelmi útmutatók:

BP 1082 - Megszüntető faanyagvédelem – Alapintézkedések

A favédőszer hatóanyagokat tartalmaznak a fakárosítók ellen. Kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható, így megakadályozható az emberekre és környezetre ható kockázat. A szerrel minden fölösleges érintkezést kerülni kell. Helytelen használata egészségkárosodáshoz és környezeti károkhoz vezethet.

Gondosan kell felnyitni és használni.

Munka közben tilos étkezni, inni vagy dohányozni.

Az üzemi feldolgozáskor (szakipari felhasználás) gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

A munkaszünetek előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni.

Rendeltetésszerű használat során étel-miszerrel vagy takarmánnyal kapcsolatba kerülő faanyagok nem kezelhetők ezzel a készítménnyel.

A szert és a termékmaradékot tilos élővizekbe, a talajba és vagy csatornába önteni.

A termék felhasználása, továbbá a szerrel kezelt fa alkalmazása nem engedélyezett felületi vizek (vízfolyások, tavak stb.) közvetlen közelében, mivel a vizes ökoszisztémákat befolyásolhatja.

A környezetet (talaj, felszíni víz, növény) a szer kiszóródástól védeni kell.

Az időjárásnak kitett faanyagokat - száradás után -, Remmers lazúrokkal vagy fedőfestékekkel kell felületkezeltetni (MSZ-EN 927-2 követelményeinek megfelelően). A felületkezeltetést folyamatosan karban kell tartani.

Az Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V. (Német Épületvegyészeti Ipartestület) „Favédőszerkezelésének műszaki adatlapja” további átfogó iránymutatásokat tartalmaz. A kezelt faanyagot nem lehet használni felszíni vizek közvetlen környezetében

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezeltetést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.