



## Pâte colorée Adolit

Concentré de pigment pour la coloration lasurée de bois de construction et de jardin

Teinte	Disponibilité		
	Nbre / palette	24	1
	<b>Taille / Quantité</b>	<b>25 kg</b>	<b>500 kg</b>
	Conditionnement	Bidon plastique	Conteneur plastique
	Emballage / Code	25	61
	<b>Art. n°</b>		
Brun	2141	■	
Couleurs spéciales*	2146	■	■
*Commande minimale 25 kg			

### Domaines d'utilisation



- Bois de construction et bois de jardin
- Trempage
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

### Propriétés



- Pigments résistants aux rayons UV
- Diluable à l'eau
- Rendement élevé

### Données techniques

Densité (20°C) Env. 1,07 g/cm<sup>3</sup>

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Préparation



- Préparation / Mélange  
Quantité à ajouter: 0,5 - 1 % en fonction de l'intensité de la couleur souhaitée  
Ajouter en mélangeant au produit.

### Informations de mise en œuvre

- Séchage  
À protéger de la pluie pendant environ 24 heures.

### Stockage / Tenue en stock

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



### Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

### Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.