




Adolit Colorpaste

Pigment koncentrátum építési és kerti faanyagok áttetsző színezésére

Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	24	1
	Kiszérelés	25 kg	500 kg
	Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. konténer
	Göngyölegkód	25	61
	Terméksz.		
barna	2141	■	
különleges színek*	2146	■	■
*Minimálisan rendelhető mennyiség: 25 kg			

Alkalmazási területek



- Fa építőanyagok és kerti bútorok
- Merítés
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- UV-álló pigmentek
- Vízzel hígítható
- Jó kiadáóságú

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C) kb. 1,07 g/cm³

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés



- Bekeverés
0,5-1% hozzáadott mennyiség a kívánt színintenzitástól függően
A lakk kevergetése közben kell a hígítót hozzáadagolni és utána a mixet homogénre kell összekeverni.

Feldolgozási tudnivalók

- Száradás
Kb. 24 órán át védeni kell az esőtől.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiszérelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.