




Adolit Colorpaste

Koncentrat pigmentowy do lazurującego barwienia drewna budowlanego i ogrodowego

Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	24	1
	Jedn. opak.	25 kg	500 kg
	Rodzaj opakowania	kanister plastikowy	kontener plastikowy
	Kod opakowania	25	61
	Nr art.:		
brązowy	2141	■	
kolory niestandardowe*	2146	■	■
*Minimalne zamówienie 25 kg			

Obszary stosowania



- Drewno budowlane i ogrodowe
- Zanurzanie
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
- Wodorozcieńczalność
- Wysoka wydajność

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C) Ok. 1,07 g/cm³

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przygotowanie materiału




- Mieszanie
Dodatek 0,5 - 1 %, zależnie od pożądanej intensywności zabarwienia
Produkt dodawać mieszając lakier, dobrze połączyć oba składniki.

Wskazówki wykonawcze

- Schnięcie
Przez około 24 godziny należy chronić przed deszczem.

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność