



Adolit BSS 1

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	30
	Единица упаковки	25 кг
	Тип упаковки	мешок бумажный
	Код упаковки	25
	Арт. №	
	2160	■

Область применения



- Древесина внутри помещений
- Древесина вне помещений в зонах, не подверженных прямому атмосферному воздействию
- Стропила
- Стеновая и потолочная обшивка
- Стеновые и потолочные конструкции
- Оформление торговых помещений и строительство выставочных стендов
- Театральные и сценические конструкции
- Сборные деревянные дома
- Загоны для скота, амбары
- Для профессионального применения

Свойства



- Повышение огнестойкости древесины
- Не содержит бора и биоцидов
- После высыхания не имеет цвета: не окрашивает древесину
- Пропитанная древесина сохраняет свой натуральный внешний вид
- Допуск на применение в системе со специальными декоративными покрытиями
- [EG_HK_16]

Сертификаты

- **Brandverhalten: DIN EN 13501-1 (B-s2, d0)**
- **Übereinstimmungszertifikat B20186**

Возможные системные продукты

- **Induline LW-718 WF (2668)**
- **Induline DW-618 WF (2664)**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и свободной от пыли.
Обрабатываемая поверхность должна быть свободна от любых признаков поражения грибами, бактериями, водорослями и насекомыми.
[U1_HK_5]



Толщина элементов из массива древесины ≥ 22 мм
 Толщина соединений "паз-гребень" ≥ 12 мм
 Распиловка и обработка поверхности древесины должна быть завершена до нанесения материала.

■ Подготовка поверхности


Не размещать металлические крепежные элементы до выполнения пропитки.
 [VA2_HK_4]

Подготовка материала

■ Замешивание

[ZB_HK_11]
 [ZB_HK_12]
 Добавить в пропитывающий раствор при помешивании или создав циркуляцию.
 [ZB_HK_13]

Порядок применения



[VA1_HK_8]
 [VA1_HK_9]
 [VA1_HK_10]

Указания по применению

Обработанные изделия необходимо защищать от попадания дождя и влаги (закрытые помещения, конструкции под навесом и т.п.) и не подвергать атмосферному воздействию.


■ Высыхание

[H_HK_7]
 Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
 Измерения влажности древесины могут проводиться только весовым методом.

Общие указания

[H_HK_6]

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
 Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.