



## Arte Mundit ECO

### - Arte Mundit -

Пленкообразующая пилинговая паста для удаления пыли, копоти и других видов загрязнений без использования воды, не содержит растворителей

#### Доступные позиции

Кол-во на палете	22
Единица упаковки	15 кг
Тип упаковки	ведро жест.
Код упаковки	15
Арт. №	
222030	■

#### Расход



~ 1,0 кг/м<sup>2</sup> при нанесении на ровную поверхность, в зависимости от состояния основания

~ 1,0 – 3,0 кг/м<sup>2</sup> при нанесении на структурированную поверхность

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

#### Область применения



- Поверхности внутри и вне помещений, отличающиеся высокой чувствительностью и представляющие большую ценность
- Поверхностные загрязнения на лепнине, природном камне, мраморе, бетоне, глиняном кирпиче, гипсовых декоративных элементах, полированной древесине и синтетических строительных материалах
- Особенно для очистки поверхностей после пожара
- Для профессионального применения

#### Свойства

- Глубокая очистка без дополнительного механического воздействия
- Образует пленку и связывает загрязнения
- Очистка без использования воды и образования пыли
- Не содержит растворителей
- Не содержит ЭДТА и тензидов

#### Технические параметры продукта

Плотность (20 °C) 0,94 г/мл

Уровень pH (20 °C) ~ 10,5

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



### Подготовка к выполнению работ

#### ■ Требования к обрабатываемой поверхности

Предназначенное для очистки основание должно быть сухим, очищенным от пыли, отслаивающиеся корки загрязнений снять.

#### ■ Подготовка поверхности

Выполнить грубую очистку основания подходящим инструментом.

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Для оценки эффективности очистки выполнить пробное нанесение на образец поверхности.

### Порядок применения



Только для профессионального применения!

#### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С.

Тщательно перемешать материал подходящим инструментом.

Нанести на всю поверхность основания при помощи подходящего инструмента.

Нанести материал сплошным слоем вручную или аппаратом безвоздушного распыления.

Тщательно заполнить материалом труднодоступные места и контуры.

После полного высыхания (прибл. через 24 ч) удалить пленку, снимая ее по возможности с постоянным усилием.

Очищенные поверхности можно дополнительно обработать влажной губкой или нейлоновой щеткой средней жесткости.

Использовать как можно меньше воды.

### Указания по применению

При выполнении работ вне помещения защитить подлежащую очистке поверхность от атмосферных воздействий.

При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.

### Общие указания

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Всегда выполнять пробное нанесение!

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

### Рабочий инструмент / очистка




Кисть, валик из овечьей шерсти, шпатель, кельма гладкая, аппарат безвоздушного распыления

Рекомендуется использовать инструмент из нержавеющей стали или пластика

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



---

**Безопасность /  
нормативные  
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

---

**Средства  
индивидуальной  
защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

---

**Указания по  
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Загрязненный в результате использования материал утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.