



Arte Mundit ECO

- Arte Mundit -

Pâte filmogène pelable ("peeling"), sans eau ni solvant, pour l'élimination des poussières, suie et autres impuretés

Disponibilité		
Nbre / palette		22
Taille / Quantité	0,2 kg	15 kg
Conditionnement	Echantillon	Seau métal
Emballage / Code	83	15
Art. n°		
222030	■	■

Consommation



env. 1,0 kg/m² à une surface plate
env. 1,0 – 3,0 kg/m² à une surface sculptée
Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.

Domaines d'utilisation



- Applications sensibles de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur
- Salissures superficielles sur stuc, pierre naturelle, marbre, béton, brique, crépi, bois poli et matériaux synthétiques
- Spécialement pour le nettoyage des résidus d'un incendie
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés

- Nettoyage automatique avec effet de profondeur
- Filmogène et lie les salissures
- Nettoyage sans poussière et sans apport d'eau supplémentaire
- Sans solvant
- Sans EDTA ni tensioactifs

Données techniques

Densité (20°C)	0,94 g/ml
Valeur pH (20°C)	Env. 10,5

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Préparation

- Exigences concernant le support
Le support à traiter doit être sec, exempt de poussière et de tous les résidus.
- Traitement préliminaire
Nettoyer le support avec les outils appropriés.
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.
Pour apprécier l'effet nettoyant, créer une surface échantillon.

Mise en œuvre



Produit réservé à l'usage des professionnels!

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Bien mélanger le matériau avec un outil approprié.
Appliquer avec un outil approprié sur toute la surface.
Appliquer le matériau à la main ou au pistolet Airless sur toute la surface.
Les contre-dépouilles et les contours doivent être bien remplis de matériau.
Enlever le film après 24 heures et séchage complet en le tirant avec une force de traction aussi constante que possible.
Les surfaces nettoyées peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge humide ou d'une brosse moyennement dure (poils en nylon).



	Utiliser aussi peu d'eau que possible.
Informations de mise en œuvre	Protéger le support nettoyé contre les intempéries lors de la mise en oeuvre à l'extérieur. Pour une mise en oeuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900
Important	Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)! Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Outillage / Nettoyage des outils	Pinceau, rouleau en peau de mouton, spatule, truelle, appareils Airless. Nous conseillons d'employer des outils en acier inoxydable ou des outils synthétiques. Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant. Outils Remmers <ul style="list-style-type: none">➤ Flächenstreicher (4540)➤ Farbrolle FC (4913)➤ Rollerbügel (4449)➤ Rouleau Nylon Pro (5045)➤ Rouleau Nylon standard (5066)➤ Heizkörperpinsel (4541)
Stockage / Tenue en stock	Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Equipement de protection individuelle	Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.
Élimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts. Toute matière contaminée après utilisation doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.