



Lasure acrylique

Lasure bois colorée à base aqueuse

Couleur	Disponibilité				
	Nombre/palette	672	200	96	22
	Unités de conditionnement	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	01	03	05	20
	Art. n°				
Teck	2350		■		
Noyer	2351		■		
Palissandre	2354		■		
Incolore	2359	■	■	■	■
Blanc	2360		■	■	
Chêne clair	2361		■		
Pin	2363		■		
Couleurs spéciales*	2362		■	■	■
* Commande minimale 2,5 l					

Consommation

Env. 80 ml/m² par opération (au moins 2 opérations).



Domaines d'application



- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Nouvelle couches et couches de rénovation
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés



- Résistante aux intempéries et aux rayons U.V.
- Très bonne adhérence & élasticité
- Résistant aux intempéries et régulateur d'humidité
- Mise en œuvre facile



Caractéristiques techniques

Liant	Dispersion d'acrylates
Densité (20°C)	Env. 1,02 g/cm ³
Odeur	Doux

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

➤ **DIN EN 71-3 Sicherheit für Kinderspielzeug**

Préparation du travail

■ Exigences du support

Eléments en bois de dimensions stables: humidité du bois 11 - 15 %

Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle:

Humidité du bois ≤ 18%.

Le support doit être propre, sec et solide.

■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Éliminer par ponçage la surface du bois grisaille / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.

Traiter le bois à l'extérieur - qui doit être protégé du bleuissement et du pourrissement - avec un agent de protection* du bois (inutile pour le bois à l'intérieur).

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +10 et +30°C.

Bien brasser le produit.

Application au pinceau.

Appliquer dans le sens des fibres.

Après séchage, procéder à la 2ème application.

Rénovation: appliquer 1-2 couches avec un ponçage intermédiaire.

Toutes les teintes peuvent être mélangées ensemble.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Seulement utiliser incolore, blanc et hemlock pour des supports à l'extérieur qui ne sont pas directement exposés aux intempéries (comme le côté inférieur des sous-faces de toit) ou comme primaire.

Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.

■ Séchage

Env. 4h à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.

Une température basse et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ Dilution

Si nécessaire avec 5-10 % de l'eau.



Outils / nettoyage


Pinceau à lasure



Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Ordonnance sur les produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): au max. 130 g/l.
Ce produit contient < 130 g/l COV.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.