



Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

Solución de relleno de juntas a base de agua para parquet y suelos de madera


Color	Disponibilidad
	Cant. por palet 96
	Talla / Cantidad 51
	Tipo de envase Bidón de plástico
	Clave de envase 05
	Artículo número
	2368 ■

Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 50 ml/m²
Consumo real: depende de la naturaleza del suelo/juntas



Campos de aplicación



- Madera en interiores.
- Relleno de parquet y suelos de madera
- Para aplicadores profesionales

Propiedades



- Apenas hay reducción de volumen
- Bajo contenido de disolvente, ecológico, olor suave
- Secado rápido

Datos característicos del producto

Densidad (20 °C)	1,04 g/m ³
Viscosidad	Líquida
Olor	Suave
Color	Lechoso, transparente tras el secado

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Informaciones adicionales

- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Posibles productos del sistema

- [Aqua PL-413-Parkettlack \(2374\)](#)
- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)
- [HSO-118-High-Solid-Öl \[eco\] \(7708\)](#)

Preparación del trabajo

- **Requisitos que debe cumplir el soporte**
La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, de grasa, de tensioactivos y debidamente pretratada.


Preparación



- **Mezclado**
Mezclado con un 10-20 % de harina de madera de la pulpa de madera hasta obtener una masa espátula.
Tiempo de trabajo máx. 10 minutos, las temperaturas más altas pueden acortar este tiempo.



Elaboración



■ **Condiciones de aplicación**

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +15 °C a máx. +25 °C.

Agitar el producto antes del empleo.
Antes del lijado final de la madera, rellene con espátula de resorte.
Una vez seca, lije la madera.
De ser necesario, repita el procedimiento.
A continuación, acabe la madera con el producto del sistema deseado.
Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.

Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.

■ **Secado**

Recotable: tras aprox. 45 - 60 minutos
Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

■ **Dilución**

Listo para usar


Utensilios de trabajo / limpieza



Espátula elástica

Limpiar los utensilios de trabajo inmediatamente después de su empleo con agua y detergente.
Las herramientas deben ser inoxidable.

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



En los envases originales cerrados y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas al menos 24 meses.

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Reglamento sobre productos biocidas

Contiene un biocida (agente de conservación en envase) con los agentes biocidas CMIT/MIT (3:1) para proteger el contenido del envase del deterioro causado por organismos microbianos (bacterias, levadura etc.). ¡Por favor obsérvense como sumamente importantes las instrucciones de procesamiento!

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.