



Bois Intérieurs lasure

Lasure bois universelle pour parquet, lambris et meubles

Couleur	Disponibilité			
	Nombre/palette	672	200	30
	Unités de conditionnement	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	01	03	10
	Art. n°			
incolore	2400	■	■	■
blanc	2401	■	■	■
gris antique	2302	■	■	
bouleau	2303	■	■	
chêne	2305	■	■	
moka	2306	■	■	
cerisier	2307	■	■	
gris toscane	2308	■	■	
couleurs spéciales*	2406		■	■


*Commande minimale 2,5l

Consommation

Env. 50-100 ml/m² par opération



Domaines d'application



- Bois à l'intérieur
- Meubles
- Revêtements muraux et plafonds.
- Jouets
- Portes
- En milieu humide (cuisines & salles de bain)
- Escaliers et parquet, comme primaire coloré

Propriétés



- A base aqueuse
- A base de matières premières renouvelables (huile de lin et résine naturelle)
- Bonnes caractéristiques d'application
- Haut rendement
- Excellente résistance à l'eau (effet déperlant)



- Résistant aux produits chimiques: DIN 68861, 1C
- A cause des matières premières naturelles, de légères décolorations sont possibles. Ces décolorations n'influencent pas la couleur du support en bois.

Caractéristiques techniques

Liant	Dispersion acrylique
Densité	Env. 1,02 g/cm ³
Viscosité (20 °C)	200 - 500 mPa·s
Odeur	Doux
Degré de brillance	Mat

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"
- Farbtonkarte
- Farbtonkarte 3sprachig

Préparation du travail

- **Exigences du support**
Humidité du bois: 8-12%
Ponçage du bois avec un abrasif de grain 150 - 180.
Le support doit être propre, sec et sans poussière.
- **Traitement préliminaire**
Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.
Nettoyer les bois gras ou résineux avec le Nettoyant brosses.

Mise en oeuvre



- **Directives**
Température du matériel, de l'air et du support: entre 15 et 30°C.

Bien brasser avant utilisation.
Application au pinceau, au rouleau et par pulvérisation
Pistolet à godet: buse: 1,3 - 1,8 mm, pression de l'air pulvérisé: 1,5 - 2,5 bar.
Ponçage intermédiaire avec éponge abrasive ou P 240 - 320.
Il faut faire attention de ne poncer jusqu'au bois vive.
Après séchage, procéder à la 2ème application.
Seulement appliquer des couches minces.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Prétraiter bien lors de l'utilisation des couleurs foncées pour obtenir une couleur égale.
Après un primaire coloré, finir avec le vernis escaliers & parquet (art. n°2390) ou avec Huile Cire Dure (art. n°0695).

- **Séchage**
Sec à la poussière: après env. 2 h
Sec au toucher: après env. 4 h
Recouvrable: après une nuit de séchage
Résistant à toutes les charges: après 7 jours
Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.



Le séchage dépend de l'essence de bois et de la capacité d'absorption du support.

■ Dilution

Prêt à utiliser.

Diluer avec env. 25% de l'eau, utilisé comme primaire.

Outils / nettoyage



Pinceau acrylique


Rouleau à poils courts - pas de rouleau en mousse

Pistolet à godet (buse entre 1,4 et 1,6, pression de l'air env. 2 bar)

Brosse pour le sol

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Consignes de sécurité selon les critères RAL

Conserver hors de la portée des enfants.

Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2.

Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.

Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.

Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après l'utilisation.

Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (Cat. A/e): au max. 130 g/l (2010).

Ce produit contient < 130 g/l COV.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.