



Ceramix 12

Gefärbter Quarzsand

Colour		Availability	
		Quantity per pallet	
		Packaging unit	25 kg
		Type of container	Paper bag
		Container code	25
		Art. no.	
light grey	260117		■
silver grey	260118		■
black	260125		■
blue	260126		■
green	260127		■
Special Colour	260128		■
white	260129		■
yellow	260130		■

Application rate Abhängig von der Anwendung

- Range of use**
- Einstreusand in Remmers-Systemen
 - Steinteppiche
 - Industrieböden
 - Freizeiteinrichtungen
 - Bereiche der Lebensmittelproduktion
 - Bildung und Gesundheitswesen
 - Küchen
 - Dekorative Anwendung
 - Stadien

- Property profile**
- Mehrfarbig
 - Pyritfrei
 - PUR-Gecoated
 - Sehr hohe chemische und mineralische Reinheit
 - pH-neutral
 - Frei von organischen Rückständen und Salzen



Characteristic data of the product

Härte nach Mohs	7 - 8
Korndichte	2.65 g/cm ³
Form	Solid
Körnung	0.7 - 1.2 mm

The values stated represent typical characteristic data of the product and are not to be understood as binding product specifications.

Application examples

■ Einstreumaterial

Vollsatt und gleichmäßig im Überschuss in die geeignete, noch frische Remmers-Beschichtung einstreuen.

Nach Erhärten den nicht eingebundenen Überschuss entfernen.

Application rate	Nominale 3 kg/m ² als Verblendung* (*Verbrauchsraten abhängig von der Systemtiefe)
------------------	--

Notes


In Bereichen, die besonders den UV-Strahlen ausgesetzt sind, sind Farbveränderungen möglich.

Bei Verwendung verschiedener Chargen kann es zu geringen Farbdifferenzen kommen. Eine Anpassung an bereits verlegte Flächen ist nicht möglich.

Bei unterschiedlichen Körnungen fallen gleiche Farbtöne unvermeidbar anders aus.

Storage / Shelf life

Bei trockener Lagerung unbegrenzt.



Safety data / Regulations

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Disposal

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.

Please note that the data and information given above have been calculated as guidelines in the laboratory and from real-life experience and are therefore not binding as a basic principle.

This information is therefore of a general nature only and describes our products and how they are used and worked with. In this respect, it must be borne in mind that the varied and diverse nature of the

prevailing working conditions, materials used and construction sites encountered means that not every individual case can be covered. In this respect, we therefore recommend either conducting tests or liaising with us in the event of any doubt. Unless we have provided express written assurance of the products' specific suitability or characteristics in respect of a contractually stipulated intended use, any technical application-related advice or instruction will never

be binding, even though it is provided to the best of our knowledge. In all other respects, our general terms and conditions of sale and delivery shall apply.

When a new version of this Technical Data Sheet is published, it shall replace the previous version.