



## Induline GL-350

Oplosmiddelhoudende beitsgrondlaag met filmconserveringsmiddel



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	192	22
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>4 x 2,5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
	verpakking	bus	bus
	verpakkingscode	03	20
	<b>art.nr.</b>		
kleurloos	2610		■
speciale kleuren	2620	■	■


### Verbruik

80 - 100 ml/m<sup>2</sup> per laag

Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.



### Toepassing



- Hout in buitentoepassingen
- Naald- en loofhout
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren (inclusief de binnenzijde)
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
- Voor niet maathoudende houten bouwelementen als lazuur
- Voor de professionele verwerker

### Eigenschappen



- Goede poriënvernetting
- Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
- Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout
- Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
- Weerbestendig
- Lange open verwerkingstijd



Technische gegevens

Uitlooptijd sec (20° C, ISO 3)	Ca. 30
Bindmiddel	alkydhars
Dichtheid (20° C)	Ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Geur	Typisch
Glansgraad	mat

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten


- IG-10-Impregneergrond IT\* (7144)
- Induline SW-900\* (3776)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline LW-715E (1798)
- Induline LL-750 (2682)
- Aqua DSL-55-Houtbeits PU (7220)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline ZW-504i (3453)

\*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond  
De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereekt.  
Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.  
Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.
- Voorbereiding  
Oude verflagen (bijv. dekkende lakken of verven), schors, bast en vuil geheel verwijderen.  
Losse en gescheurde knoesten alsmede open harsplekken verwijderen en met een geschikte middel reinigen (bijv. Verdunning en Gereedschapsreiniger).  
Gladde, geschaafde houtoppervlakken indien mogelijk voor behandeling schuren en stofvrij maken om een betere verpofname te waarborgen.  
Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel\* impregneren (\*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)  
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.  
  
Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.  
Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



- Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen. Vooral bij seriematige productie zorgen voor een goede ventilatie en luchtverversing. Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is. Kleurloos, wit en hemlock alleen voor buiten niet direct aan weersinvloeden blootgesteld zoals dakoverstekken enz. of als grondering aanbrengen. Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden. Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol. Kopshout met Houtbeits Long Life UV in een overeenkomstige kleur aflakken (minimaal 2 lagen). Bij iedere nieuwe laag wordt de kleur donkerder en de glansgraad hoger.
- Droging  
Overschilderbaar: na ca. 24 uur  
  
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.  
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
  - Verdunning  
Verwerkingsklaar


Opmerking

Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder



Gereedschap / reiniging


Kwast, flow- of dompelinstallatie, spuitinstallatie, borstel-verfmachine



Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

Bevat als "behandeld voorwerp" een biocide product (verduurzamingsmiddel) met de biocide werkstof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat ter bescherming van de filmlaag tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmel, etc.). Altijd de verwerkingsvoorschriften in acht nemen!

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/j): max. 700 g/l (2010)  
Dit product bevat < 700 g/l VOS

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.