Wood Cleaner

- Holz-Tiefenreiniger -

Specialus valiklis, skirtas atmosferos sąlygų paveiktiems, dekoratyvine danga padengtiems mediniams paviršiams lauke

	Variantai	
	Kiekis ant paletės	84
	Pakuotė	**2 x 2,5 l**
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	03
	Artikulo Nr.	
	2640	■

Rinkinį sudaro: 2,5 l giluminis gelinis valiklis, specialus šveitimo šepetys, terasų tarpams skirtas specialus šepetys.

Išeiga

Apie 200 ml/m² vienam valymui.

Panaudojimo sritys



- Medinėms terasoms
- Dangų likučių (aliejaus, skaidrių plonasluoksnių lazūrų) šalinimui

Savybės



- Veiksmingai pašalina aliejaus ir skaidrių plonasluoksnių lazūrų likučius nuo medinių paviršių
- Nebereikia šlifuoti paviršiaus
- Vandens pagrindu
- Jei reikia, prie standartinio ištraukiamo koto galima prisukti specialius šepečius

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,98 g/cm³
Klampumas	Gelinis
Pliūpsnio temperatūra	>60 °C
Kvapas	Švelnus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Wood Lightener (2641)**
- **Garden Wood Oil [eco] (7690)**
- **Wood Terrace Oil (2652)**
- **WPC Impregnation Oil (2087)**

Apdorojimas

- **Apdorojimo sąlygos**
  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

  Specialiu šveitimo šepečiu, plačiu teptuku ar paprastu teptuku medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus.
  Medžiagai leisti įsigerti apie 30 min.
  Siekiant suaktyvinti valiklį, lengvai apipurkšti vandeniu naudojant paviršiaus purkštuvą (4040 arba 4041).
  Specialiu šveitimo šepečiu nušveisti medieną plaušo kryptimi, lentą po lentos.
  Įdubas išvalyti specialiu šepečiu, skirtu terasų tarpams.
  Jei reikia, pakartotinai sudrėkinti ir nušveisti.
  Itin tvirtai sukibusius senos dangos likučius reikėtų sudrėkinti ir nugrandyti metaline mentele.
  Medieną kruopščiai nuplauti sodo laistymo žarna.
  Plauti kelis kartus, kol nebeliks putų. Vandens likučiai labai gerai pašalinami grubiu šepečiu.
  Medienai išdžiūvus, įvertinti rezultatą ir prireikus valymo procesą pakartoti.

	Jei reikia, reikomenduojame naudoti valiklį „Wood Lightener“! Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.
Apdorojimo nurodymai	Visada išbandyti produktą bandomajame plote! Kol laukiama, apdorojamas paviršius visada turi būti drėgnas. Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu. Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenis. Prireikus apsaugoti besiribojančias konstrukcijas ir šalia esančius pasėlius bei dekoratyvinius augalus nuo tiesioginio sąlyčio, apdengiant juos brezentu ar plėvele. Po 1–2 dienų džiūvimo paviršių padengti aliejumi „Garden Wood Oil [eco]“, „Wood Terrace Oil“ arba „WPC Impregnation Oil“.
Darbo įrankiai / valymas 	Specialus šveitimo šepetys, akrilo šerių teptukas, platus teptukas Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu. Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.
Sandėliavimas / galiojimas  	Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.
Saugumas / reglamentai	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.
Biocidinių produktų reglamentas	Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių	15 – 30 % butilo glikolio; < 5 % fosfato

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai, net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.