



Holz-Tiefenreiniger

Средство для глубокой очистки пор деревянных настилов от остатков старых ЛКМ

Доступные позиции

Кол-во на палете	84
Единица упаковки	2 x 2,5 л
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	03
Арт. №	
2640	■

В комплект входит: 2,5 л Tiefenreiniger (в форме геля), щетка Spezial-Schrubber, щетка Spezial-Bürste для щелей террасных настилов.

Расход

~ 200 мл/м² при однократном применении.



Область применения

- Террасные настилы из древесины
- Удаление остатков покрытий (масел и тонкослойных лазурей)



Свойства

- Эффективно удаляет остатки покрытий (масел и тонкослойных лазурей) с поверхности деревянных настилов
- Не требует дополнительной шлифовки поверхности
- Водный продукт
- Щетки могут быть закреплены посредством резьбового соединения на обычной телескопической рукояти



Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,98 г/см ³
Вязкость	гелеобразная
Температура вспышки	>60°C
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- > **Pflege-Öl (2652)**
- > **WPC-Imprägnier-Öl (2087)**

Порядок применения

■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C.



Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.

Оставить приблизительно на 30 минут.

С помощью пульверизатора (4040 или 4041) слегка опрыснуть водой, чтобы активировать очиститель.

Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-Schrubber.

Для углублений и щелей использовать щетку Spezial-Bürste.

При необходимости повторно смочить и обработать поверхность щеткой.

Трудноудаляемые остатки покрытий можно снять металлическим шпателем, предварительно смочив их.

Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.

Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную метлу.



После высыхания очищенной поверхности осмотреть ее на предмет возможных остаточных загрязнений, при необходимости повторить процесс очистки.

В случае необходимости рекомендуется также использовать продукт Holz-Entgrauer (средство для удаления серого налета).

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Всегда выполнять пробное нанесение!

В течение времени действия средства держать обрабатываемую поверхность влажной.

Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.

Не допускать попадания воды, используемой для очистки и ополаскивания, в водоемы.

Защитить расположенные вблизи полезные и декоративные растения, а также смежные строительные элементы от прямого контакта со средством при помощи строительной пленки.

После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих погодных условиях можно нанести новое покрытие маслами серии Remmers Gartenholz-Öle или маслом Remmers Pflege-Öl или WPC-Imprägnier-Öl.


Рабочий инструмент / очистка



Щетка Spezial-Schrubber, кисть плоская широкая, кисть малая.

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.

Срок хранения не менее 12 месяцев.

Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.

Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

15 - 30 % бутилгликоль;

< 5 % фосфаты

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.