Wood Lightener

- Holz-Entgrauer -

Spetsiaalne vahend puidu puhastamiseks ja heledamaks muutmiseks välistingimustes.

	Saadavus	
	Kogus alusel	84
	Suurus / Kogus	**2 x 2,5 l**
	Pakendi tüüp	Ämber K
	Pakendi kood	03
	Artikli number	
	2641	■

Komplekti kuuluvad: 2,5 l puidupuhastusvahend ja valgendi, spetsiaalne küürimishari.

Kulu

U 200 ml/m² ühekordsel kasutamisel

Kasutusala



- Puitpindade puhastamiseks ja heledamaks muutmiseks välitingimustes
- Terrassidele, aedadele, aiamööblile ja teistele ehitusdetailide elementidele

Omadused



- Eemaldab puitpindadelt tõhusalt mustuse, halli värvitooni, roostejäljed, vetikad ja sambla
- Varasem lihvimine pole vajalik
- Geeljas
- Vee baasil
- Biloogiliselt lagunev

Toote andmed

Värvitoon	kollakas
Tihedus	U 1,0 g/cm³
Viskoossus	Geelijas
Lõhn	Kerge

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- **Wood Cleaner (2640)**
- **Garden Wood Oil [eco] (7690)**
- **Wood Terrace Oil (2652)**
- **WPC Impregnation Oil (2087)**

Töö ettevalmistamine

- **Ettevalmistamine**
  Terrass pühkida üle jämeda tänavaharjaga.
  Teisi puitpindu tuleb hoolikalt harjata.
  Vajaduse korral eemaldage jäägid täielikult tootega „Wood Cleaner“.
  Niisutage puitu.

Töötlemine

Juhised töötlemiseks
Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni max +25 °C.

Kandke materjal ühtlaselt rikkaliku kihina kogu pinnale spetsiaalse küürimisharja, pintsel-harja või pintsli abil.
Laske materjalil u 15 minutit mõjuda.
Hoidke ootamise ajal töödeldud pinda niiskena.
Hõõruge puitu piki kiudu / laua kaupa spetsiaalse küürimisharjaga.
Loputage puitu hoolikalt aiavooliku abil.
Loputage mitu korda, kuni enam ei teki vahtu. Seejuures on abi sellest, kui jääkvesi tänavaharjaga maha pühkida.
Pinnale ei tohi jääda valgeid tootejääke.
Kui aluspind on väga tugevalt hallinenud, võib protseduuri korrata.
Kui pind on 1–2 päeva kuivanud, siis kantakse pinnale uus kiht toodetega „Garden Wood Oil [eco]“, „Wood Terrace Oil“ või „WPC Impregnation Oil“.
Vajaduse korral võib tugevalt hallinenud puitpindasid eelnevalt lihvimispaberiga lihvida.
Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

Töötlemisjuhised

Tehke alati proovipin(na)d!
Loputage töödeldud pindu rohke veega.
Võimaluse korral vältige puhastus- ja loputusvee sattumist veekogudesse ja aiarajatistesse. Vajaduse korral kasutage kaitseks vahetu kokkupuute eest kilet või koormakatet.
Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Töövahendid/puhastamine

Spetsiaalne küürimishari, akrüülharjashari, pintsel-hari

Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhis

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

Detergentide määrus (EÜ) nr 648/2004

<5 % oblikhapet

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.