



Houtontgrijzer

Speciale reiniger voor het opfrissen van hout in buitentoepassingen

Leverbaar	
Aantal per pallet	84
Grootte / hoeveelheid	2 x 2,5 ltr
verpakking	emmer
verpakkingscode	03
art.nr.	
2641	■
De set bevat: 2,5 ltr Buitenhout Ontgrijzer en een speciale schrobber	


Verbruik

Ca. 200 ml/m² bij een eenmalige behandeling



Toepassing

- Reiniging en opfrissing van verweerde houten ondergronden buiten
- Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en houten bouwdelen



Eigenschappen

- Verwijdt effectief vervuilingen, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos
- Vooraf schuren niet noodzakelijk
- Gelvormig
- Watergedragen
- Biologisch afbreekbaar



Technische gegevens

Kleur	gelig
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
Viscositeit	gelachtig
Geur	mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Aanvullende informatie

- > [Duurzaamheidsblad](#)
- > [Nachhaltigheidsdatenblatt](#)
- > [Informatiefiche ingrediënten](#)



Mogelijke systeemproducten

- **Buitenhout Krachtreiniger (2640)**
- **Tuinhoutolie ^[eco] (7690)**
- **Tuinhoutolie (2652)**
- **WPC-Impregneerolie (2087)**

Werkvoorbereiding

- **Vorbereiding**
Het terras met een harde bezem vegen.
Andere houten oppervlakken goed afborstelen.
Eventuele verfrestanten met Buitenhout Krachtreiniger volledig verwijderen.
Hout vooraf licht vochtig maken.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen.
Het materiaal ca. 15 minuten laten inwerken.
Gedurende de wachttijd het behandelde oppervlak vochtig houden.
Het hout in de lengterichting per plank met een speciale schrobber afschrobben.
Het hout goed met een tuinslang afspoelen.
Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt. Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen.
Er mogen geen witte productrestanten achterblijven.
Bij sterk vergrijsde ondergronden de behandeling herhalen.
Na droging van 1 - 2 dagen een nieuwe laag Remmers Tuinhoutolie Aqua of Remmers Tuinhoutolie of WPC-Impregneerolie aanbrengen.
Indien noodzakelijk kunnen sterk opgeruwde houtoppervlakken met schuurpapier eerst gladder worden gemaakt.
Aangebrosen verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Altijd een proefvlak opzetten!
De behandelde oppervlakken met veel water naspoelen.
Reinigingsmiddel alsmede spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen. Eventueel door middel van folie of dekkleden tegen direct contact beschermen.
Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Gereedschap / reiniging




Speciale schrobber, blokkwast, acrylkwast

Speciale borstel, kwast met synthetische haren, blokkwast

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval
Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Detergentenverordening (EG)
nr. 648/2004 < 5% oxalic acid

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.