



Holz-Entgrauer

Средство чистящее для удаления загрязнений и осветления деревянных поверхностей

Доступные позиции	
Кол-во на палете	84
Единица упаковки	2 x 2,5 л
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	03
Арт. №	
2641	■
В комплект входит: 2,5 л Holz-Entgrauer, щетка Spezial-Schrubber.	


Расход

~ 200 мл/м² при однократном применении.



Область применения

- Очистка и осветление выветренных деревянных поверхностей вне помещений
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы



Свойства

- Эффективно удаляет загрязнения, посерение, следы ржавчины, зеленый налет (водоросли) и мох
- Не требует предварительной шлифовки поверхности
- Гелеобразная консистенция
- Водный продукт
- Биоразлагаемый продукт



Технические параметры продукта

Цвет	желтоватый
Плотность	~ 1,0 г/см ³
Вязкость	гелеобразная
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Holz-Tiefenreiniger (2640)
- Pflege-Öl (2652)
- WPC-Imprägnier-Öl (2087)

Подготовка к выполнению работ

- **Подготовка поверхности**
Подмести поверхность террасы грубой уличной метлой.
Другие деревянные поверхности тщательно обработать щеткой.
При наличии остатков покрытия полностью удалить их средством Holz-Tiefenreiniger.
Смочить древесину.

**Порядок применения****■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +25 °С.

Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.

Оставить приблизительно на 15 минут.

В течение времени действия средства держать обрабатываемую поверхность влажной.

Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-Schrubber.

Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.

Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную метлу.

На поверхности не должно оставаться белесых следов продукта.

Для поверхностей с высокой степенью посерения выполнить обработку повторно.

После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих погодных условиях можно нанести новое покрытие маслами серии Remmers Gartenholz-Öle или маслом Remmers Pflege-Öl или WPC-Imprägnier-Öl.

При необходимости сильно шероховатые поверхности древесины перед нанесением последующего покрытия обработать шлифовальной шкуркой.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Всегда выполнять пробное нанесение!

Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.

Не допускать попадания средства и воды, использованной для ополаскивания, в водоемы и почву.

Защитить окружающую среду от прямого контакта со средством с помощью пленки или брезента.

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

■ Разбавление


Продукт готов к применению

Рабочий инструмент / очистка

Щетка Spezial-Schrubber, кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной).

Инструмент очистить водой сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.

Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.

Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

< 5 % щавелевая кислота

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.