



Portes & Châssis Peinture 3-en-1

Vernis bois pour portes et fenêtres - primaire, couche intermédiaire et finition

Couleur	Disponibilité				
	Nombre/palette	672	200	96	22
	Unités de conditionnement	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	01	03	05	20
	Art. n°				
blanc (RAL 9016)	2705	■	■	■	
couleurs spéciales*	2709	■	■	■	■


* Commande minimale 0,75 l

Consommation

Env. 50 - 70 ml/m² par opération



Domaines d'application



- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Éléments en bois de dimensions stables, p.ex: fenêtres et portes
- Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Éléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Primaire, application intermédiaire et finition
- Revêtement de finition sans biocide sur bois imprégné, p. ex. mobilier de jardin
- Egalement comme couche de rénovation
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)

Propriétés



- Haute teneur en composants solides (high solid) pour un bon pouvoir couvrant
- Sans aromates
- Pratiquement aucun jaunissement
- Mise en œuvre facile
- Bonne couverture des bords
- Résistant aux intempéries et régulateur d'humidité

Caractéristiques techniques



Liant	combinaison de résines alkydes
Viscosité (20 °C)	1.750 ± 150 mPa·s
Densité (20°C)	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Odeur	caractéristique
Degré de brillance	brillant satiné

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

Préparation du travail

■ Exigences du support

Elements en bois de dimensions stables: humidité du bois 11 - 15 %

Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle:

Humidité du bois ≤ 18%.

Le support doit être propre, sec et sans poussière.

■ Traitement préliminaire

Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.

Eliminer par ponçage la surface du bois grisailé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.

Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

Prétraiter le bois à l'extérieur qui doit être protégé contre les salissures et le

bleuissement avec le Primaire de protection du bois* (par nécessaire pour le bois à l'intérieur).

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre 5 et 25°C.

Bien brasser le produit.

Enduire ou rouler.

Après séchage, procéder à l'application suivante.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.

Systèmes de résine alkyde montrent que les supports éclairés avec la lumière du jour - en particulier en acier- (par exemple côté intérieur des fenêtres et des portes extérieures) représentent un jaunissement plus ou moins marqué.

Les couleurs vives et intensives comme jaune, orange, rouge, etc. peuvent posséder, à cause des pigments utilisés, une couverture plus petite. Dans ce cas, on doit prétraiter avec une couleur similaire plus couvrante ou on doit prévoir une couche de finition supplémentaire dans la même couleur.

Prévoir suffisamment de ventilation lors de l'application du produit dans un atelier ou un local fermé.

■ Séchage

Sec à la poussière: env. 4h

Sec au toucher: env. 6-8h

Recouvrable: env. 24h



Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur!

■ Dilution

Prêt à utiliser

Remarques

La brillance se pose env. 2-3 semaines après la mise en oeuvre et en fonction de la nuance ils peuvent apparaître des légères différences dans le degré de brillance. Sur bois de mélèze raboté et bois de résineux particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse, zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, la seule possibilité est de prépatiner ou de procéder à un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ce bois (brut de sciage), compter avec des intervalles beaucoup plus longs entre deux entretiens / rénovations.

Outils / nettoyage


Pinceau ou rouleau



Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Nettoyant Brosses.
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Ordonnance sur les produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/d): max. 300 g/l (2010).
Ce produit contient < 300 g/l COV.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.