



Induline STM-928 Sprühtrennmittel

Antiadhezní prostředek na okenní a dveřní profily ze dřeva a plastu

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	780
Balení	400 ml
Typ balení	dóza
Kód obalu	84
Číslo výrobku	
2741	■

Oblasti použití



- K zamezení slepování v polodrážkách mezi těsněním a ještě ne zcela vyzrálými nátěry oken a dveří .
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Jednoduchá aplikace
- Zvýšená nelepivost
- Vysoce vydatný
- Bez silikonu

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	0,71 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	cca 12
Zápach	charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Přípravné práce

- Příprava podkladu
Zakryjte skleněné tabule, abyste se vyhnuli zbytečnému čištění.

Zpracování




Před každým použitím obal důkladně protřepejte.
Polodrážky před zabudováním křídla lehce nastříkat /ze vzdálenosti 30 – 40 cm/ a v případě potřeby rozetřít hadříkem.
Pokud mají být plochy přelakovány, přípravek nejprve odstranit.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

Musí být zajištěno dobré větrání.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.
Pro udržení funkčnosti produktu, skladujte nádobu ve vzpřímené poloze.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.