Induline STM-928 Sprühtrennmittel

Spray anti blocking per profili di infissi in legno e materiali plastici

Tipo/Denominazione	Disponibilità	
	Confezioni per pallet	780
	Confezioni	**400 ml**
	Tipo di confezione	Barattolo
	Codice confezione	84
	Cod. art.	
Distaccante spray Induline STM-928	2741	■

Campi di applicazione

- Per impedire l'incollaggio delle parti verniciate a contatto, non completamente essiccate, per finestre e porte
- Per utilizzatori professionali

Caratteristiche

- Di facile applicazione
- Miglioramento della resistenza al bloccaggio
- Resa elevata
- Senza silicone

Dati tecnici

Densitá (20 °C)	0,71 g/cm³
Viscosità nel viscosimetro a tazza DIN con foro 4 mm	Ca. 12
Odore	Caratteristico

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Preparazione

- Preparazione
  Coprire il vetro per evitare inutili operazioni di pulizia

Applicazione



Agitare energicamente la bomboletta prima di ogni uso.
Applicare il prodotto sulla battuta prima del montaggio dell'anta (spruzzando da una distanza di 30 - 40 cm) e, se necessario, ripassare con un panno.
Rimuovere il distaccante prima di verniciare nuovamente la superficie.
Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego

Assicurare una buona ventilazione dei locali.

Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.
Conservare la bomboletta in posizione verticale per mantenerne la funzionalità.

Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. i contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che, a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.