



Pflege-Set für Fenster


Värvitud & lasuuritud puitakendele

Saadavus	
Tarnitavad pakendid	5000
Pakendi kaal	Tükk
Pakendi tüüp	Komplekt karbis
Pakendi kood	01
Artikli number	
2745	■
Komplekt koosneb: 250 ml puhastusvahendit, 250 ml palsamit ja 2 spetsiaalselt lappi	

Kulu Umbes 5-10 ml/m² töötapi kohta



Kasutusala ■ Värvitud ja lasuuritud puitakende hooldamine



Omadused


- Regulaarne kasutamine pikendab renoveerimisintervalle ning pindade kasutusiga
- Värskendab värviefekti/läiget
- Täiendav kaitse ilmastikumõjude eest

Toote andmed

Sideaine	Akrülaat
Tihedus (20 °C)	Umbes 1,01 g/ cm ³ (2743 hoolduskomplektide puhastusvahend) Umbes 1,04 g/cm ³ (2744 akende hoolduspalsam)
Lõhn	Iseloomulik (2743 hoolduskomplektide puhastusvahend) Õrn (2744 akende hoolduspalsam)

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Töötlemine ■ **Juhised töötlemiseks**



Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +25 °C.

Enne kasutamist korralikult läbi segada.



Niisutage puuvillane lapp puhastusvahendiga ja puhastage pinda; vältige intensiivset hõõrumiste värvitud pinnal

Laske umbes 30 minutit kuivada.

Kandke hoolduspalsam 2. spetsiaalse lapiga õhukeselt (!) ja kiirest, ühtlaselt & ühes suunas (vasakult paremale või ülevalt alla) peale.

Ärge poleerige või hõõruge.

Töötlemisjuhised



Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

Ärge kasutage otsese päikesekiirguse käes või kuumenenud pindadel.

Ärge kasutage alla 15 °C juures.

Kasutage eranditult ainult komplekti kuuluvaid spetsiaalseid hoolduslappe.

Ükski materjal, mis ei ole puidust (nt sulused, klaas, uksekäepidemed jne) ei tohi hooldusvahendiga kokku puutuda või need tuleb ettevaatlikult veega puhastada.

■ Kuivamine

Umbes 30 minutit

Praktisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.


Madalamad temperatuurid, kõrge õhuniiskuse või maksimum kihi paksused võivad kuivamisega pikendada.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

Akende hoolduspalsam:

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.