



Kit d'entretien pour fenêtres

Pour fenêtres en bois peintes, vernies ou lasurées



Disponibilité	
Nbre / palette	500
Taille / Quantité	
Conditionnement	Carton 1 kit
Emballage / Code	01
Art. n°	
2745	■
Le kit consiste de: 250 ml de nettoyant, 250 ml de baume et 2 chiffons spéciaux	

Consommation 5-10 ml/m² par application



Domaines d'utilisation ■ Entretien des fenêtres en bois laquées / lasurées



Propriétés

- Une utilisation régulière permet d'augmenter la longévité des surfaces et les intervalles entre rénovations.
- Ravive la couleur / la brillance
- Protection complémentaire contre les intempéries

Données techniques


Liant	Acrylat
Densité (20°C)	Env. 1,01 g /cm ³ (2743 nettoyant du kit de soin) Env. 1,04 g/cm ³ (2744 baume de soin pour fenêtres)
Odeur	Typique (2743 nettoyant du kit de soin) Légère (2744 baume de soin pour fenêtres)

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- **Garantie Internationale Remmers RIG**
Si une garantie Remmers RIG est attribuée, s'appliquent exclusivement les conditions / exigences du contrat RIG écrit, convenu entre l'entrepreneur RIG et Remmers.

Mise en œuvre



- **Conditions de mise en œuvre**
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +25 °C.

Bien remuer avant emploi !
Porter des gants (caoutchouc nitrile).
Imprégner le chiffon en coton de Nettoyant puis nettoyer la surface laquée en veillant à ne pas frotter trop fortement!
Laisser sécher pendant 30 minutes environ.
Avec le deuxième chiffon spécial, appliquer le baume finement (!) et sans interruption, régulièrement, dans une même direction (de gauche à droite ou de haut en bas).
Ne pas frotter ni lustrer.

**Informations de mise en œuvre**

Protéger les surfaces fraîchement traitées de la pluie battante, du vent, des rayons du soleil et de la formation d'eau de condensation.

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur surface chauffée

Mise en œuvre impérativement par température > +15°C

Utiliser exclusivement les chiffons spéciaux joints!

Les matériaux autres que le bois, p.ex. charnières, verre, poignées de porte, etc., ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Le cas échéant, laver immédiatement et délicatement à l'eau !

■ **Séchage**

Env. 30 minutes

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur!

■ **Dilution**

Prêt à l'emploi

Stockage / Tenue en stock

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, au frais, au sec et à l'abri du gel. Utiliser rapidement les emballages, dans un délai d'une saison après l'achat.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Règlement européen sur les détergents (CE) Nr. 648/2004

<5% d'agents de surface non ioniques, benzisothiazolinone, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Baume de soin pour fenêtre:

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Ce produit contient < 130 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.

Cette édition annule et remplace les précédentes.