



Kopšanas komplekts logiem


Lakotiem un lazētiem koka logiem

Pieejamība	
Skaitis paletē	5000
VPE	
Iepakojuma veids	Komplekts kastē
Iepakojuma kods	01
Precis Nr.	
2745	■
Komplekts sastāv no: 250 ml tīrīšanas līdzekļa, 250 ml balzama un 2 speciālajām lupatiņām	

Patēriņš 5 - 10 ml/m² katrā darba solī



Izmantošanas jomas ■ Krāsotu ar laku vai glazūru koka logu kopšana



Īpašības ■ Regulāra lietošana palielina atjaunošanas intervālus un virsmu kalpošanas laiku
■ Atjauno krāsas efektu/spīdumu
■ Papildu aizsardzība pret laikapstākļiem


Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāts
Blīvums (20 °C)	Apm. 1,01 g/ cm ³ (2743 tīrīšanas līdzeklis kopšanas komplektiem) Ca. 1,04 g/cm ³ (2744 kopšanas balzams logiem)
Smarža	Raksturīga (2743 tīrīšanas līdzeklis kopšanas komplektiem) Mild (2744 kopšanas balzams logiem)

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Apstrāde ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +25 °C.



Pirms lietošanas labi sakratiet.



Samērcējiet kokvilnas audumu ar mazgāšanas līdzekli un notīriet virsmu; izvairieties no intensīvas berzes uz krāsotās virsmas.

Ļauj nožūt apt. 30 minūtes.

Ar 2. speciālo audumu uzklājiet ātri, vienmērīgi un vienā virzienā (no kreisās uz labo vai no augšas uz leju) plānu (!) kopšanas balzama slāni.

Nepulējiet un neberzējiet.

Norādījumi par apstrādi



Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

Nelietot tiešos saules staros vai uz apsildāmām virsmām.

Nelietot temperatūrā zem 15 °C.

Lūdzu, izmantojiet tikai pievienotos īpašos audumus.

Visi materiāli, kas nav izgatavoti no koksnes (piemēram, furnitūra, stikls, durvju rokturi utt.), nedrīkst nonākt saskarē ar kopšanas līdzekli vai nekavējoties tos rūpīgi notīrīt ar ūdeni.

■ Žūšana

Apm. 30 minūtes


Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemākās temperatūras, augsts gaisa mitrums vai maksimāla slāņa biezuma pārsniegums var būtiski aizkavēt žūšanu!

■ Izmantošanai

Gatavs izstrādei

Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājtsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

Kopšanas balzams logiem:

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .

Šis produkts satur <130 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.