



Onderhoudsset voor kozijnen


Voor gelakte en gebeitste houten kozijnen

Leverbaar	
Aantal per pallet	500
Grootte / hoeveelheid	Stuk
Verpakkingstype	set
Verpakkingscode	01
art.nr.	
2745	■
De set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken	

Verbruik 5-10 ml/m² per laag



Toepassing ■ Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten ramen




Eigenschappen

- Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak
- Oprissing van de kleur / glans
- Extra bescherming tegen weersinvloeden

Technische gegevens	Bindmiddel	acrylaat
	Dichtheid (20 °C)	ca. 1,01 gr/ cm ³ (2743 reiniger) ca. 1,04 gr/cm ³ (2744 onderhoudsbalsem)
	Geur	karakteristiek (2743 reiniger) mild (2744 onderhoudsbalsem)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Verwerking



■ **Richtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Schudden voor gebruik.

Handschoenen (van nitrilrubber) dragen.

Doordrenk katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak.

Ongeveer 30 minuten laten drogen.

Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden).

Niet na politoeren of wrijven.

Applicatie



Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 15°C.

Gelieve enkel de reinigingsdoeken te gebruiken die bij het product geleverd worden.

Alle materialen die niet van hout zijn (bijv. beslag, glas, deurklinken enz.) mogen niet onderhoudsmiddel in contact komen respectievelijk direct voorzichtig met water schoonmaken.

■ **Droging**



ca. 30 minuten

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid of overschrijding van de max. laagdikte kunnen de droging aanzienlijk vertragen!

■ **Verdunning**

Klaar voor gebruik

Opslag / houdbaarheid



Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats beschermd tegen vorst. Gebruik verpakkingen snel binnen één seizoen na aankoop.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

**Detergenten Verordening (EG)
nr. 648/2004**

<5% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, benzisothiazolinone, reactiemassa van 5-chloro-2- methyl-2H- isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

**VOS volgens Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)**

Onderhoudsbalsem:
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat <130 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.