



Kit d'entretien pour portes


Pour des portes vernies et laquées en bois

Disponibilité	
Nombre/palette	500
Unités de conditionnement	Pièce
Type de conditionnement	Carton 1 kit
Clé de fermeture	01
Art. n°	
2746	■
Le set contient: 250 ml de nettoyant, 250 ml de baume et 2 chiffons spéciaux	

Consommation env. 5-10 ml/m² par opération



Domaines d'application



- Entretien des portes de maison en bois laquées et lasurées
- Entretien des éléments de construction qui sont traités avec Induline NW-740/05 (vernis à effet naturel)

Propriétés

- Un usage régulier du produit prolonge les intervalles d'entretien / la durée de vie du support
- Protection complémentaire contre les intempéries
- Facile à appliquer sur de grandes surfaces
- Changement minime du degré de brillance du support traité


Caractéristiques techniques

Liant	acrylates
Densité (20°C)	env. 1,01 g/cm ³ (Nettoyant pour le set d'entretien) env. 1,03 g/cm ³ (Baume d'entretien pour portes)
Viscosité (20 °C)	Temps d'écoulement: env. 22-24 s dans ISO-Cup 3 mm
Odeur	caractéristique (Nettoyant pour le set d'entretien) douce (Baume d'entretien pour portes)

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.



Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +15 et +25°C.

Bien agiter avant emploi !

Imprégner le chiffon en coton dans le Nettoyant puis nettoyer la surface laquée en veillant à ne pas frotter trop fortement!

Laisser sécher pendant 30 minutes environ.

Avec le 2nd chiffon spécial, appliquer le baume finement (!) et sans interruption, régulièrement, dans une même direction (de gauche à droite ou de haut en bas).

Ne pas frotter ni lustrer.

Applications



Protéger les surfaces fraîchement traitées de la pluie battante, du vent, des rayons du soleil et de la formation d'eau de condensation.

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur surface chauffée

Mise en œuvre impérativement par température > +15°C

Utiliser exclusivement les chiffons spéciaux joints!

Les matériaux autres que le bois, p.ex. charnières, verre, poignées de porte, etc., ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Le cas échéant, laver immédiatement et délicatement à l'eau !

■ Séchage

env. 30 min.

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche


supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur!

■ Dilution

prêt à utiliser

Stockage / Conservation

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Baume d'entretien pour portes:

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): au max. 130 g/l (2010).

Ce produit contient < 130 g/l COV.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.