



Kit de soin pour portes

Pour portes d'entrées peintes ou lasurées


Disponibilité	
Nbre / palette	500
Taille / Quantité	Pièce
Conditionnement	Carton 1 kit
Emballage / Code	01
Art. n°	
2746	■
Le set contient: 250 ml de nettoyant, 250 ml de baume et 2 chiffons spéciaux	

Consommation 5 - 10 ml/² par opération



Domaines d'utilisation

- Entretien des portes d'entrée en bois laquées ou lasurées
- Entretien des éléments de construction auparavant traités avec Induline NW-740/05 (lasure effet naturel)



Propriétés

- Une utilisation régulière permet d'augmenter la longévité des surfaces et les intervalles entre rénovations.
- Protection complémentaire contre les intempéries
- Facile à appliquer sur de grandes surfaces
- Changement minime du degré de brillance du support traité


Données techniques

Ecoulement s (20° C, ISO 3)	Env. 22 - 25
Densité (20°C)	Env. 0,98 g/cm³ (Nettoyant pour set de soin) Env. 1,00 g/cm³ (Baume de soin pour portes)
Odeur	Typique (Nettoyant pour set de soin) Doux (Baume de soin pour portes)

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +25 °C.



Bien remuer avant emploi !

Imprégner le chiffon en coton de Nettoyant puis nettoyer la surface laquée en veillant à ne pas frotter trop fortement!

Laisser sécher pendant 30 minutes environ.

Avec le deuxième chiffon spécial, appliquer le baume finement (!) et sans interruption, régulièrement, dans une même direction (de gauche à droite ou de haut en bas).

Ne pas frotter ni lustrer.

Informations de mise en œuvre



Protéger les surfaces fraîchement traitées de la pluie battante, du vent, des rayons du soleil et de la formation d'eau de condensation.

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur surface chauffée

Mise en œuvre impérativement par température > +15°C

Utiliser exclusivement les chiffons spéciaux joints!


Les matériaux autres que le bois, p.ex. charnières, verre, poignées de porte, etc., ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Le cas échéant, laver immédiatement et délicatement à l'eau !



- **Séchage**
Après environ 30 minutes
Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur!
- **Dilution**
Produit prêt à l'emploi

Stockage / Tenue en stock

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Règlement européen sur les détergents (CE) Nr. 648/2004

<5% non-ionic surfactants, benzisothiazolinone, reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Baume de soin pour portes:
Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.