



## Pflege-Set für Türen

Per portoncini con finitura laccata o mordenzata

Disponibilità	
Confezioni per pallet	500
Confezioni	
Tipo di confezione	Set nel cartone
Codice confezione	01
Cod. art.	
2746	■

Il set è composto da:  
detergente da 250 ml, balsamo da 250 ml e 2 salviette speciali

**Consumo** 5 - 10 ml/m<sup>2</sup> per mano



### Campi di applicazione



- Cura di portoncini verniciati o laccati
- Cura dei serramenti trattati con Induline NW-740/05 (finitura ad effetto naturale)

### Caratteristiche


- L'uso regolare del prodotto contribuisce ad allungare gli intervalli di manutenzione e la vita utile delle superfici
- Protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici
- Buona applicabilità su superfici estese
- Lieve variazione del livello di brillantezza della superficie trattata

### Dati tecnici

Base	Acilato
Tempo di deflusso (20° C, ISO 3)	Circa 22 - 24
Densità (20 °C)	Circa 1,01 g/cm <sup>3</sup> (detergente) Circa 1,03 g/cm <sup>3</sup> (balsamo)
Odore	Caratteristico (detergente) Delicato (balsamo)

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

### Applicazione



#### ■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 25 °C.

Agitare prima dell'uso.

Indossare guanti (gomma nitrilica).

Immergere un panno di cotone nel detergente e pulire la superficie; non strofinare troppo intensamente le superfici verniciate.

Lasciare asciugare per circa 30 minuti.

Usando il secondo balsamo speciale, applicare uno strato sottile (!) in modo rapido, uniforme e in una direzione (da sinistra a destra o dall'alto verso il basso).

Non lucidare o strofinare.

### Note per l'impiego



Proteggere le superfici appena trattate da pioggia battente, vento, radiazioni solari e condensa.

Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici riscaldate.

Non utilizzare a temperature inferiori a 15 °C.

Si prega di utilizzare solo i panni speciali per la pulizia inclusi nella scatola.

Tutti i materiali non di legno (ad es. ferramenta, vetro, maniglie ecc.) non devono entrare in contatto con il



prodotto ovvero devono essere subito lavate delicatamente con acqua .

■ **Essiccazione**

ca. 30 minuti

Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.


A temperature più basse, livelli di umidità più elevati o superamento dello spessore massimo, l'essiccazione completa può protrarsi notevolmente!

■ **Diluizione**

Pronto all'uso

**Immagazzinamento /  
Conservabilità**

Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



**Sicurezza**

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Contenuto di COV ai sensi della  
Direttiva Decopaint  
(2004/42/CE)

Balsamo per la cura delle porte:

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Il prodotto contiene < 130 g/l di COV.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.