



Pflege-Set für Türen

Lakotām un lazētām ārdurvīm


Pieejamība	
Skaitis paletē	500
VPE	Gabali
Iepakojuma veids	Komplekts kastē
Iepakojuma kods	01
Preces Nr.	
2746	■
Komplekts sastāv no: 250 ml tīrīšanas līdzekļa, 250 ml balzama un 2 īpašu audumu	

Patēriņš 5 - 10 ml/m² uz vienu darba operāciju



Izmantošanas jomas

- Krāsotu ar laku vai glazūru koka durvju kopšana
- Detāļu kopšana, kāš ir apstrādātas ar Induline NW/740/05 (dabiskā efekta laķējums)



Īpašības

- Regulāra lietošana palielina atjaunošanas intervālus un virsmu kalpošanas laiku
- Papildu aizsardzība pret laikapstākļiem
- Laba apstrāde uz lielām platībām
- Nelielas apstrādes virsmas spīduma līmeņa izmaiņas


Izstrādājuma dati

Izejas laiks s ISO kausā 3	Apt. 22 - 24
Saistviela	Akrilāts
Blīvums (20 °C)	Apt. 1,01 g / cm ³ (tīrīšanas līdzeklis kopšanas komplektiem) Apt. 1,03 g/cm ³ (kopšanas balzams durvīm)
Smarža	Raksturīgs (tīrīšanas līdzeklis kopšanas komplektiem) Maigs (kopšanas balzams durvīm)

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.



Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +25 °C.

Pirms lietošanas labi sakratiet.

Samērcējiet kokvilnas audumu ar mazgāšanas līdzekli un notīriet virsmu; izvairieties no intensīvas berzes uz krāsotās virsmas.

Ļauj nožūt apt. 30 minūtes.

Ar 2. speciālo audumu uzklājiet ātri, vienmērīgi un vienā virzienā (no kreisās uz labo vai no augšas uz leju) plānu (!) kopšanas balzama slāni.

Nepulējiet un neberzējiet.

Norādījumi par apstrādi



Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

Nelietot tiešos saules staros vai uz apsildāmām virsmām.

Nelietot temperatūrā zem 15 °C.

Lūdzu, izmantojiet tikai pievienotos īpašos audumus.

Visi materiāli, kas nav izgatavoti no koksnes (piemēram, furnitūra, stikls, durvju rokturi utt.), nedrīkst nonākt saskarē ar kopšanas līdzekli vai nekavējoties tos rūpīgi notīrīt ar ūdeni.

■ Žūšana

Pēc apm. 30 minūtēm


Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemākās temperatūras, augsts gaisa mitrums vai maksimāla slāņa biezuma pārsniegums var būtiski aizkavēt žūšanu!

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai

Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

Kopšanas balzams durvīm:

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .

Šis produkts satur <130 g/l GOS.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.