



Onderhoudsset voor deuren


Voor gelakte en gebeitste buitendeuren

Leverbaar	
Aantal per pallet	500
Grootte / hoeveelheid	Stuk
Verpakkingstype	set
Verpakkingscode	01
art.nr.	
2746	■
De set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken	

Verbruik 5-10 ml/m² per laag



Toepassing



- Onderhoud van gelakte en gebeitste houten huisdeuren
- Onderhoud van bouwdeelen, die met Induline NW-740/05 (lak met natuurlijk effect) zijn behandeld

Eigenschappen


- Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak
- Extra bescherming tegen weersinvloeden
- Goed te verwerken op grote oppervlakken
- Geringe verandering van de glansgraad van het behandelde oppervlak

Technische gegevens

Uitlooptijd s (20° C, ISO 3)	Ca. 22 - 25
Dichtheid (20 °C)	Ca. 0,98 g/cm ³ (reiniger voor onderhoudssets) Ca. 1,00 g/cm ³ (onderhoudsbalsem voor deuren)
Geur	karakteristiek (reiniger voor onderhoudssets) mild (onderhoudsbalsem voor deuren)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Schudden voor gebruik.

Handschoenen (van nitrilrubber) dragen.

Doordrenk katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak.

Ongeveer 30 minuten laten drogen.

Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden).

Niet na politoeren of wrijven.

Applicatie



Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 15°C.

Gelieve enkel de reinigingsdoeken te gebruiken die bij het product geleverd worden.

Alle materialen die niet van hout zijn (bijv. beslag, glas, deurklinken enz.) mogen niet onderhoudsmiddel in contact komen respectievelijk direct voorzichtig met water schoonmaken.



■ **Droging**

Na ca. 30 minuten

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.


Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid of overschrijding van de max. laagdikte kunnen de droging aanzienlijk vertragen!

■ **Verdunning**

Gebruiksklaar

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Detergenten Verordening (EG) nr. 648/2004

<5% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, benzisothiazolinone, reactiemassa van 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

Onderhoudsbalsem:
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat <130 g/l VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.