



## Primer Hydro F

### - Tiefgrund W -

Szilárdító hatású vizes alapozó



Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	90	24
<b>Kiszerezés</b>	<b>5 l</b>	<b>30 l</b>
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna
Göngyölegkód	05	30
<b>Terméksz.</b>		
2842	■	■

#### Anyagszükséglet

Kb. 0,1–0,4 l/m<sup>2</sup> (az alapfelülettől függően)

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



#### Alkalmazási területek



- Homokképző, szívó ásványi alapozó
- Kerámiaburkolatok alatt
- Gipsztartalmú építőanyagok alapozása beltérben

#### Tulajdonságok



- Felületerősítő
- Szívóképességet kiegyenlítő
- Gyorsan szárad
- Vizes

#### Terméjkarakterizációk

Hordozóanyag	víz
Szilárdanyagtartalom	kb. 16%
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH-érték	kb. 8
Megjelenés	kékes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

#### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- **FF 1K (2868)**
- **FL fix (2817)**
- **FL fix [basic] (2859)**
- **FL fix rapid (2866)**
- **FL fix white (2850)**

#### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Száras, tiszta, portól és repedésektől mentes (hajszálpredések kivételével).  
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.



## Feldolgozás



### Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Használat előtt fel kell rázni.

Az anyag legfeljebb 1:1 arányban hígítható vízzel (az aljzat nedvszívó képességétől függően).

Az anyagot ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással kell egyenletesen felhordani.

A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

## Feldolgozási tudnivalók

A rákövetkező bevonás először csak a teljes kiszáradás után.

Kerülni kell az anyagfelesleg kialakulását a felületen.

A fénylő rétegeket kerülni kell.

Alkalmazása előtt meg kell szüntetni a kivitelezési hibákat (pl. repedések, repedt hézagok, hibás csatlakozások, felhúzóó nedvesség).

Azokat az épületrészeket és anyagokat, amelyek nem érintkezhetnek a termékkel, megfelelő takarással kell védeni.

### Száradás

1–6 óra a felhordott mennyiségtől, az építőanyagtól és a környezeti feltételektől függően

## Tudnivalók

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechnológiában foglaltakat.

A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

Próbafelület készítése kötelező!

## Munkaeszközök és tisztításuk




Alacsony nyomású szóróberendezések, bárányszőr hengerek, széles ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

### Remmers szerszámok

- [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)
- [Flächenstreicher \(4540\)](#)
- [Farbrolle FC \(4913\)](#)
- [Rollerbügel \(4449\)](#)
- [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

## Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

## Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

## Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

## A biocid termékekről szóló rendelet

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

## Teljesítménynyilatkozat

- [Teljesítménynyilatkozat](#)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.