



## FL grout flex

### - Flexfuge -

Produit de jointoiment enrichi de matières synthétiques



Teinte	Disponibilité		
	Quantité par palette	130	42
	<b>Taille / Quantité</b>	<b>6 kg</b>	<b>25 kg</b>
	Type de conditionnement	Sac en PE	Sac en PE
	Emballage / Code	06	25
	<b>Art. n°</b>		
ciment gris	2891	■	■
Couleurs spéciales*	2899	■	■

\* sur demande. Quantité minimum 25 kg

#### Consommation

Env. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur de couche



#### Domaines d'application



- Usage à l'intérieur et à l'extérieur, tant dans des conditions sèches que dans des conditions humides
- Joints d'une largeur entre 4 et 20 mm
- Pour les revêtements de sol chauffants
- Jointoiment des revêtements muraux et des revêtements de sol céramiques
- Parois de briques de verre

#### Propriétés

- Très faible émission (GEV-EMICODE EC 1<sup>Plus</sup>)
- Résistance élevée à l'abrasion
- Absorption d'eau réduite
- Mortier de jointoiment flexible conformément à DIN EN 13888
- Résistant à l'eau et au gel
- Bonne adhérence aux flancs
- Durcissement hydraulique

#### Caractéristiques du produit

Quantité d'eau	Env. 1,2 l / 6 kg 5,0 l / 25 kg
Densité volumique	Env. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Praticable	Après env. 24h
Groupe de mortier (DIN 18550-2)	III

Les valeurs indiquées représentent les caractéristiques typiques du produit et ne doivent pas être considérées comme des spécifications de produit contraignantes.

#### Attestations

- [Prüfbericht 5493/11\\_Abriebfestigkeit n. DIN EN 12808](#)

#### Informations supplémentaires

- [Licence d'utilisation de l'EMICODE\\_GEV](#)

#### Produits de nos systèmes possibles

- [FL fix \(2817\)](#)
- [Masses d'étanchéité de joints de Remmers](#)

#### Préparation des travaux

- [Exigences relatives au support](#)




Porteur, propre et sans poussière.

#### ■ Traitement préliminaire

Éliminer les résidus du matériel des joints.

#### Préparation




#### ■ Préparation / Mélange

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélanger énergiquement pendant 3 minutes environ avec l'outil adapté, jusqu'à obtenir une consistance homogène.

#### Mise en œuvre



#### ■ Conditions d'application

Température du matériel, de l'air et du support: entre 5 et +30°C.

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

#### ■ Temps de traitement (+20 °C)

Env. 60 min.

Appliquer le mortier de jointoiment avec une spatule en caoutchouc sur toute la surface et presser dans les joints ouverts.

Éliminer le matériel superflu du support avec un racloir ou une spatule en caoutchouc.

Éliminer les traces restantes de mortier avec une éponge humide après un temps de séchage court.

#### Instructions d'application

Dès que le mortier commence à durcir, on ne peut plus le mélanger avec de l'eau ni ajouter du matériel frais.

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur surface chauffée

Vérifier avec le doigt si le matériel a suffisamment durci et si le matériel peut être lavé.

Le nettoyage se fait avec un minimum d'eau.

Dernier nettoyage toujours avec de l'eau propre.

Protéger contre un séchage trop rapide.

#### Conseils

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

L'humidité qui se trouve dans les sols et/ou murs qui vient du support et/ou de l'environnement influence le durcissement et la couleur.

Si possible, n'utiliser pas de couleurs claires sensibles à saleté sur le support.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

#### Outils / nettoyage



Matériel de mélange, truelle en acier inoxydable, palette à jointoyer, plateau éponge, éponge

Outil de malaxage, truelle, planche à frotter, planche à éponge, éponge


Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

#### Outils Remmers

- **Récipient de mélange (4030)**
- **Mélangeur Collomix® KR (4292)**
- **Waschboy-Set (4978)**
- **Reibebrett schwarz (4979)**
- **Schwambrett rot (4935)**
- **Schwambrett gelb (4936)**
- **Viskose Reinigungsschwamm (4133)**

#### Stockage / durée de conservation

12 mois au sec, dans son emballage d'origine non ouvert.



#### Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

#### Élimination



---

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être remis aux systèmes de recyclage. Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas verser dans les égouts. Ne pas verser dans les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.