



## Acryl-Zementlack

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	48	32
	<b>Единица упаковки</b>	<b>5 л</b>	<b>12,5 л</b>
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	05	13
	<b>Арт. №</b>		
	2920	■	■
	2921	■	■
	2922	■	■

**Расход** [VB\_FS\_4]  
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

**Область применения** ■ Минеральные поверхности  
■ [AW\_FS\_19]



**Свойства** ■ [EG\_FS\_42]  
■ Эластичное покрытие  
■ Разбавляется водой  
■ Безопасно для окружающей среды  
■ Шелковисто-матовое покрытие  
■ Стабильность цвета



**Сертификаты** > [Übereinstimmungszertifikat QDB](#)  
> [Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS](#)

**Возможные системные продукты** > [Acryl-Grund \(2929\)](#)

**Подготовка к выполнению работ** ■ **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины).  
Не должно быть вредоносных солей.


■ **Подготовка поверхности**



Непрочные существующие покрытия полностью удалить.

#### Порядок применения

Только для профессионального применения!



Тщательно перемешать материал.

Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.

[VA1\_FS\_12]

Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 24 часов.

#### Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии. Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного излучения и образования конденсата.

#### Общие указания

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

[H\_FS\_2]

Всегда выполнять пробное нанесение!


#### Рабочий инструмент / очистка

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.



#### Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.