



Acryl Primer SV

- Acryl Grondering -

Grondering onder Acryl Betonverf voor minerale ondergronden

Kleur	Leverbaar		
	Aantal per pallet	84	50
	VPE	5 l	10 l
	Verpakkingstype	blik	blik
	Verpakkingscode	05	10
	art.nr.		
Transparant	2929	■	■

Verbruik

ong. 0,10 - 0,15 l/m² afhankelijk van de ondergrond

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Oplosmiddelhoudende grondering voor acryl-betonverf voor het coaten van calamiteitenopvangbakken en vloeren buiten.



Eigenschappen

- Verstevigend
- Hechting bevorderend
- Oplosmiddelhoudend
- Transparant

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C) ong. 0,88 g/cm³

Werkzame stofgehalte M.- 20
%

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS](#)
- [Übereinstimmungszertifikat QDB](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Acryl Color ZL \(2920\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**




Droog, zuiver en scheurvrij.

■ **Vorbereidingen**

Oude coatings volledig verwijderen.

Verwerking



■ **Richtlijnen**

Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

■ **Overschilderbaarheid (+20)**

Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na 24 uur overwerkbaar.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Applicatie

Schudden voor gebruik.

Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.

Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

Opmerking

De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reiniging


Vloerwisser, kwast



Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

**VOC algemene
Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)**

EU-Grenswaarde voor dit product (Kat. A/i): max. 704 g/l.
Dit product bevat < 704 g/l VOC.

CE-markering





Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.