



Acryl Primer SV

- Acryl Grondering -

Grondering onder Acryl Color ZL voor minerale ondergronden buiten

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	84	50
	Grootte / hoeveelheid	5 ltr	10 ltr
	verpakking	blik	blik
	verpakkingscode	05	10
	art.nr.		
transparant	2929	■	■

Verbruik

Ca. 0,10 - 0,15 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Grondering onder Acryl Color ZL voor het coaten van opvangbakken en silo's



Eigenschappen

- Verstevigend
- Verbetering van de hechting
- Oplosmiddelhoudend
- Transparant

Technische gegevens

Dichtheid (20°C) ca. 0,88 gr/cm³

Werkzame stofgehalte 20

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS](#)
- [Certificaat van overeenstemming QDB](#)

Mogelijke systeemproducten


- [Acryl Color ZL \(2920\)](#)



Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Droog, schoon en scheurvrij.
- **Vorbereiding**
Oude coating volledig verwijderen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.
- **Overschilderbaarheid (+20°C)**
Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Verwerkingstip

Voor gebruik goed schudden.
Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.
Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

Opmerking


De actuele technische voorschriften in acht nemen.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging



Kwast, roller, blokkwast
Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): max. 750 g/l (2010).
Dit product bevat < 750 g/l VOS.





Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.