



## Acryl-Grund

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	84	50
	Единица упаковки	5 л	10 л
	Тип упаковки	канистра жест.	канистра жест.
	Код упаковки	05	10
	Арт. №		
	2929	■	■

### Расход

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



### Область применения

■ [AW\_GR\_188]



### Свойства

- Оказывает укрепляющее действие
- [EG\_GR\_175]
- Содержит растворители
- Прозрачный материал

### Сертификаты

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS
- Übereinstimmungszertifikat QDB

### Возможные системные продукты


- Acryl-Zementlack (2920)

### Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности  
Поверхность должна быть сухой, чистой и без трещин.
- Подготовка поверхности  
[U2\_FB\_12]



### Порядок применения



#### ■ Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °C)

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

### Указания по применению

Перед применением взболтать.  
Равномерно нанести материал кистью или валиком.  
Избегать образования излишка материала на поверхности.

### Общие указания


Соблюдать актуальные технические нормативные положения.  
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.  
Всегда выполнять пробное нанесение!

### Рабочий инструмент / очистка



Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 сразу после использования.

### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.